广告位

安防监控摄像头购买/电气智能化工程安装可联系-超低价

无线AP覆盖/音响安装/智慧门禁/车牌识别

（电子与智能化二级资质）

廉价版智能沙盘/展厅移动机器人可联系

山西本地特种车辆租赁/混凝土/买车买房/抵押贷款需要可联系

办理各类企业/工程师人工智能工信部证书可联系（包过一条龙）

高光谱相机/100kg大型吊装无人机购买可联系

山西本地无人机高空清洗作业可联系/数字人视频生成


ERP沙盘模拟赛可dd/高校实验室装修/化工电子类实验设备

项目科技查新/双软评估/科小认证等包过一条龙可联系

企业代理记账/知识产权代缴/企业科技项目申报可联系

中国创翼创业创新大赛等各类企业创赛可代做（PPT/申报书/知识产权一条龙）

有以上需要均可dd我，介绍人来给提成！



办证

认证企业	方向	周期/方式	证书实物图
英伟达NVIDIA认证	人工智能计算证书	一周内全包下证	
腾讯云	交付工程师	一周内全包下证	
	云计算技能认证 区块链从业认证		
	腾讯高级工程师-数据库产品认证		
华为云	鲲鹏/华为云 技能认证	一周内全包下证	
	开发者工作级认证		
	大数据技能认证 hicp证书		
	openGauss数据库开发者证书		

	A	B
1	项目类别	认证专业
2	商务管理类	人力资源管理师
3		风险管理师
4		项目管理师
5		物联网管理师
6		新媒体运营师
7		大数据分析师
8		互联网营销师
9		数字经济管理师
10		电子商务师
11		电子政务师
12		社会工作师
13	医疗防疫公共卫生类	消毒员
14		公共场所卫生管理员
15	美学艺术类	化妆品测评师
16		新媒体主播
17		美业培训师
18		美容院管理师
19		摄影摄像与后期制作
20	经贸管理类	酒店经营管理师
21		理财规划制师
22		连锁经营管理师
23		双碳管理师
24		财务税务管理师
25		工商企业管理师
26		公共关系管理师
27		微商经营管理师
28		市场营销师
29		劳动关系协调师
30		计算机信息技术
31		企业培训师
32		管理会计师
33		中式京调师
34		中式面点师

基于VEML6075的紫外线传感器模块-V1.0.0	公众号链接
VEML6075电路	更多精彩内容关注 Github主页：https://github.com/leezisheng 公众号：Freak嵌入式　B站视频号：Freak嵌入式 可以添加个人wx号或进入技术分享群交流：34762297
设计特点 1、VEML6075 是 Vishay 推出的数字式双通道 UVA/UVB 紫外线传感器，集成光敏二极管、16 位 ADC 与信号处理电路，可直接输出紫外线强度数据。 2、可同时检测UVA、UVB波段，并支持计算紫外线指数 UVI，用于户外紫外线强度监测。 3、采用I²C 数字接口输出，接线简单，适配各类单片机，无需外接 ADC。 4、内置温度补偿，在 -40°C~+85°C环境下测量稳定、温漂小。 5、工作电压1.7V - 3.6V，支持低功耗待机，适合穿戴、便携与电池供电设备。	
LDO电路	
MCU接口　电源滤波　电源指示灯	原理图 Schematic1　更新日期 2026-04-21　创建日期 2026-04-21　物料编码 图页 P1　绘制　审阅 基于VEML6075的紫外线传感器模块 嘉立创EDA　版本 V1.0　尺寸 A4　页 1 共 1　嘉立创EDA

版本记录

V1.0.0版本-2026/04/21-零高幸：初版完成设计

以下内容数据来源为官方数据手册


VEML6075简介

VISHAY www.vishay.com

VEML6075

Vishay Semiconductors

UVA and UVB Light Sensor with I²C Interface



FEATURES

- Package type: surface mount
- Dimensions (L x W x H in mm): 2.0 x 1.25 x 1.0
- Integrated modules: ultraviolet sensor (UV), and signal conditioning IC
- Converts solar UV light intensity to digital data
- Excellent UVA and UVB sensitivity
- Reliable performance of UV radiation measurement under long time solar UV exposure
- 16-bit resolution per channel
- UVA and UVB individual channel solution
- Low power consumption I²C protocol (SMBus compatible) interface
- Package: OPLGA
- Temperature compensation: -40 °C to +85 °C
- Output type: I²C bus
- Operation voltage: 1.7 V to 3.6 V
- Material categorization: for definitions of compliance please see www.vishay.com/doc?99912

APPLICATIONS

- Handheld device
- Notebook
- Consumer device
- Industrial and medical application

DESCRIPTION

The VEML6075 senses UVA and UVB light and incorporates photodiode, amplifiers, and analog / digital circuits into a single chip using a CMOS process. When the UV sensor is applied, it is able to detect UVA and UVB intensity to provide a measure of the signal strength as well as allowing for UVI measurement.


The VEML6075 provides excellent temperature compensation capability for keeping the output stable under changing temperature. VEML6075's functionality is easily operated via the simple command format of I²C (SMBus compatible) interface protocol. VEML6075's operating voltage ranges from 1.7 V to 3.6 V. VEML6075 is packaged in a lead (Pb)-free 4 pin OPLGA package which offers the best market-proven reliability.

VEML6075引脚说明

PIN DESCRIPTIONS

PIN ASSIGNMENT	SYMBOL	TYPE	FUNCTION
1	GND	I	Ground
2	SDAT	I / O (open drain)	I²C data bus data input / output
3	SCLK	I	I²C digital bus clock input
4	V_{DD}	I	Power supply input

BLOCK DIAGRAM



VEML6075性能参数

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT
Supply voltage		V_{DD}	0	3.6	V
Operation temperature range		T_{amb}	-40	+85	°C
Storage temperature range		T_{stg}	-40	+85	°C

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT
Supply voltage		V_{DD}	1.7	3.6	V
Operation temperature range		T_{amb}	-40	+85	°C
I²C bus operating frequency		$f_{(SCL/K)}$	10	400	kHz

BASIC CHARACTERISTICS (T_{amb} = 25 °C, unless otherwise specified)

PARAMETER	TEST CONDITION		SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Supply operation voltage			V_{DD}	1.7		3.6	V
Supply current	V_{DD} = 1.8 V		I_{DD}	-	480	-	µA
I²C signal input	Logic high	V_{DD} = 3.3 V	V_{IH}	1.5	-	-	V
	Logic low		V_{IL}	-	-	0.8	
I²C signal input	Logic high	V_{DD} = 2.6 V	V_{IH}	1.4	-	-	V
	Logic low		V_{IL}	-	-	0.6	
Operating temperature			T_{amb}	-40	-	+85	°C
Shutdown current	Light condition = dark; V_{DD} = 1.8 V, T_{amb} = 25 °C		I_{DD} (SD)	-	800	-	nA
UVA responsivity	t_{IT} = 50 ms (1)			-	0.93	-	counts/µW/cm²
UVB responsivity	t_{IT} = 50 ms (2)			-	2.1	-	counts/µW/cm²
Visible / infrared response	W-LED / IRED (840 nm)			-	0.5	< 1	%

Notes
(1) Nichia NCSU033X (365 nm)
(2) UVTOP310TO39HS (315 nm)

	A	B	C
	序号	专业名称	级别
2	1	广告艺术设计师	高级
3	2	网络工程师	高级
4	3	电子商务师	高级
5	4	室内设计师	高级
6	5	平面设计师	高级
7	6	ERP财务应用师	高级
8	7	JAVA软件工程师	高级
9	8	计算机辅助设计师	高级
10	9	软件技术开发工程师	高级
11	10	软件开发工程师	高级
12	11	物联网技术应用工程师	高级
13	12	数据库管理工程师	高级
14	13	软件设计师	高级
15	14	网络安全架构师	高级
16	15	渗透测试工程师	高级
17	16	提示工程师	高级
18	17	大模型开发工程师	高级
19	18	数字技术应用工程师	高级
20	19	大数据治理工程师	高级
21	20	数据安全工程师	高级
22	21	程序设计工程师	高级
23	22	AIGC应用工程师	高级
24	23	大模型应用工程师	高级
25	24	大数据采集工程师	高级
26	25	商务数据分析师	高级
27	26	移动安全工程师	高级
28	27	安全运维工程师	高级
29	28	软件工程师	高级
30	29	数据库工程师	高级
31	30	音响工程	高级
32	31	舞台灯光	高级
33	32	通信工程师	高级
34	33	软件测试工程师	高级
35	34	新能源应用工程师	高级
36	35	新材料检测工程师	高级
37	36	新材料研发工程师	高级
38	37	新材料技术与应用工程师	高级
39	38	固体废物资源综合利用技术工程师	高级
40	39	现场管理工程师	高级
41	40	网络信息与安全工程师	高级
42	41	机器学习工程师	高级
	42	python技术应用工程师	高级

企业认证证书　工信部职业　工信部人才交流中心测评证书　工

类别	编号	测评科目
计算机与软件	CPOO1	Office办公软件
	CPOO2	信息化办公
	CPOO3	计算机硬件维护
	CPOO4	系统管理
	CPOO8	设备管理
	CPOO9	网站管理
	CPO10	物流管理
	CPO11	网络营销
	CPO12	局域网组建
	CPO13	网络工程师
	CPO15	信息安全与管理
	CPO17	电子商务师
	CPO19	跨境电子商务师
	CPO20	数据管理
	CPO21	数据库应用技术
	CPO22	C语言编程高阶
	CPO24	.NET开发工程师
	CPO25	Android软件开发工程师
	CPO26	Java软件开发工程师
	CPO27	J2EE软件开发工程师
	CPO31	Web前端开发工程师
	CPO42	软件测试工程师
	CP206	财务信息化管理
	CPO45	平面设计师
	CPO47	网页设计师
	CPO48	二维动画设计师
	CPO49	三维设计师

企业认证证书　工信部职业　工信部人才交流中心测评证书　工信部信创证书　中国未来研究会　人力