广告位

安防监控摄像头购买/电气智能化工程安装可联系-超低价

无线AP覆盖/音响安装/智慧门禁/车牌识别

（电子与智能化二级资质）

廉价版智能沙盘/展厅移动机器人可联系

山西本地特种车辆租赁/混凝土/买车买房/抵押贷款需要可联系

办理各类企业/工程师人工智能工信部证书可联系（包过一条龙）

高光谱相机/100kg大型吊装无人机购买可联系

山西本地无人机高空清洗作业可联系/数字人视频生成


ERP沙盘模拟赛可dd/高校实验室装修/化工电子类实验设备

项目科技查新/双软评估/科小认证等包过一条龙可联系

企业代理记账/知识产权代缴/企业科技项目申报可联系

中国创翼创业创新大赛等各类企业创赛可代做（PPT/申报书/知识产权一条龙）


有以上需要均可dd我，介绍人来给提成！



办证

认证企业	方向	周期/方式	证书实物图
英伟达NVIDIA认证	人工智能计算证书	一周内全包下证	
腾讯云	交付工程师	一周内全包下证	
	云计算技能认证 区块链从业认证		
	腾讯高级工程师-数据库产品认证		
华为云	鲲鹏/华为云 技能认证	一周内全包下证	
	开发者工作级认证		
	大数据技能认证 hicp证书		
	openGauss数据库开发者证书		

	A	B
1	项目类别	认证专业
2	商务管理类	人力资源管理师
3		风险管理师
4		项目管理师
5		物联网管理师
6		新媒体运营师
7		大数据分析师
8		互联网营销师
9		数字经济管理师
10		电子商务师
11		电子政务师
12		社会工作师
13	医疗防疫公共卫生类	消毒员
14		公共场所卫生管理员
15	美学艺术类	化妆品测评师
16		新媒体主播
17		美业培训师
18		美容院管理师
19		摄影摄像与后期制作
20	经贸管理类	酒店经营管理师
21		理财规划制师
22		连锁经营管理师
23		双碳管理师
24		财务税务管理师
25		工商企业管理师
26		公共关系管理师
27		微商经营管理师
28		市场营销师
29		劳动关系协调师
30		计算机信息技术
31		企业培训师
32		管理会计师
33		中式京调师
34		中式面点师



注意

EL817S1 (C)(TU)-G（光耦合器）：

1、工作原理：在EL817的内部，有一个发光二极管（LED），当你给这个LED通电时，它会发光。在LED和输出端之间，有一个透明的绝缘层，这个绝缘层使得输入和输出电路之间没有直接的电连接。当电流通过LED时，它会发光。光LED发出的光照射到这个二极管上时，二极管会被“点亮”，从而导通。

2、简单来说：对于EL817，内部二极管的集电极最大电流通常为50mA。这意味着它不能直接驱动大功率负载

IRFR9024NTRPBF（P 沟道功率 MOSFET）：

1、导通电阻 RDS(on)：175mΩ（10V 栅压），两以不适合频繁开关

2、阈值电压（VGS (th)）：4V，栅极电压超过此值时 MOSFET 开始导通。

SS34：

1、在这个电路中D1用于防止输出端存在感性元件，主要用于防反接，本次设计采用SS34.它能够满足5V3A的输出，0-10A内，正向压降范围为0.4-0.6V，在5V3A下，功耗为：P=Uf×If=0.5A×1.8W，SS34手册中写到额定功耗为2.3W能够满足本次设计使用

版本记录

V1.0.0版本-2025/08/21-零高幸：初版完成设计

V1.1.0版本-2025/09/30-零高幸：在V1.0.0版本上进行修改，其中SCH对PGND与GND使用0R电阻串联。

以下资料说明来源为数据手册内容

输入输出正常工作参数

Electro-Optical Characteristics (Ta=25℃ unless specified otherwise)

Input

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Forward Voltage	V_F	-	1.2	1.4	V	I_F = 20mA
Reverse Current	I_R	-	-	10	μA	V_R = 4V
Input capacitance	C_{in}	-	30	250	pF	V = 0, f = 1kHz

Note: Reverse Voltage(VR) Condition is applied to IR test only The device is not designed for reverse operation

Output

Parameter	Symbol	Min	Typ.	Max.	Unit	Condition
Collector-Emitter dark current	I_{CEO}	-	-	100	nA	V_{CE} = 20V, I_F = 0mA
Collector-Emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	35	-	-	V	I_C = 0.1mA
Emitter-Collector breakdown voltage	BV_{ECO}	6	-	-	V	I_E = 0.1mA

传输特性

Transfer Characteristics

Parameter	Symbol	Min	Typ.	Max.	Unit	Condition
Current Transfer ratio	EL817	CTR	50	-	600	%	I_F = 5mA ,V_{CE} = 5V
	EL817A		80	-	160		
	EL817B		130	-	260		
	EL817C		200	-	400		
	EL817D		300	-	600		
	EL817X		100	-	200		
	EL817Y		150	-	300		
Collector-Emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	0.1	0.2	V	I_F = 20mA ,I_C = 1mA
Isolation resistance	R_{IO}	5×10^{10}	-	-	Ω	V_{IO} = 500Vdc, 40–60% R.H.
Floating capacitance	C_{IO}	-	0.6	1.0	pF	V_{IO} = 0, f = 1MHz
Cut-off frequency	fc	-	80	-	kHz	V_{CE} = 5V, I_C = 2mA R_L = 100Ω, -3dB
Rise time	t_r	-	-	18	μs	V_{CE} = 2V, I_C = 2mA, R_L = 100Ω
Fall time	t_f	-	-	18	μs	

* Typical values at T_a = 25°C

输入输出极限工作参数

Absolute Maximum Ratings (Ta=25℃)

Parameter		Symbol	Rating	Unit
Input	Forward current	I_F	60	mA
	Peak forward current (1us, pulse)	I_{FP}	1	A
	Reverse voltage	V_R	6	V
	Power dissipation	P_D	100	mW
	Derating factor (above T_A= 100°C)		2.9	mW/°C
Output	Power dissipation	P_C	150	mW
	Derating factor (above T_A= 100°C)		5.8	mW/°C
	Collector current	I_C	50	mA
	Collector-Emitter voltage	V_{CEO}	35	V
	Emitter-Collector voltage	V_{ECO}	6	V
Total Power Dissipation		P_{TOT}	200	mW
Isolation Voltage*1		V_{ISO}	5000	V rms
Operating Temperature		T_{OPR}	-55 to 110	°C
Storage Temperature		T_{STG}	-55 to 125	°C
Soldering Temperature*2		T_{SOL}	260	°C

Notes:
*1 AC for 1 minute, R.H.= 40 ~ 60% R.H. In this test, pins 1, 2 are shorted together, and pins 3, 4 are shorted together.
*2 For 10 seconds

	A	B	C
	序号	专业名称	级别
2	1	广告艺术设计师	高级
3	2	网络工程师	高级
4	3	电子商务师	高级
5	4	室内设计师	高级
6	5	平面设计师	高级
7	6	ERP财务应用师	高级
8	7	JAVA软件工程师	高级
9	8	计算机辅助设计师	高级
10	9	软件技术开发工程师	高级
11	10	软件开发工程师	高级
12	11	物联网技术应用工程师	高级
13	12	数据库管理工程师	高级
14	13	软件设计师	高级
15	14	网络安全架构师	高级
16	15	渗透测试工程师	高级
17	16	提示工程师	高级
18	17	大模型开发工程师	高级
19	18	数字技术应用工程师	高级
20	19	大数据治理工程师	高级
21	20	数据安全工程师	高级
22	21	程序设计工程师	高级
23	22	AIGC应用工程师	高级
24	23	大模型应用工程师	高级
25	24	大数据采集工程师	高级
26	25	商务数据分析师	高级
27	26	移动安全工程师	高级
28	27	安全运维工程师	高级
29	28	软件工程师	高级
30	29	数据库工程师	高级
31	30	音响工程	高级
32	31	舞台灯光	高级
33	32	通信工程师	高级
34	33	软件测试工程师	高级
35	34	新能源应用工程师	高级
36	35	新材料检测工程师	高级
37	36	新材料研发工程师	高级
38	37	新材料技术与应用工程师	高级
39	38	固体废物资源综合利用技术工程师	高级
40	39	现场管理工程师	高级
41	40	网络信息与安全工程师	高级
42	41	机器学习工程师	高级
43	42	python技术应用工程师	高级

企业认证证书 | 工信部职业 | 工信部人才交流中心测评证书 | 工

	A	B	C
	类别	编号	测评科目
2	计算机与软件	CPOO1	Office办公软件
3		CPOO2	信息化办公
4		CPOO3	计算机硬件维护
5		CPOO4	系统管理
6		CPOO8	设备管理
7		CPOO9	网站管理
8		CPO10	物流管理
9		CPO11	网络营销
10		CPO12	局域网组建
11		CPO13	网络工程师
12		CPO15	信息安全与管理
13		CPO17	电子商务师
14		CPO19	跨境电子商务师
15		CPO20	数据管理
16		CPO21	数据库应用技术
17		CPO22	C语言编程高阶
18		CPO24	.NET开发工程师
19		CPO25	Android软件开发工程师
20		CPO26	Java软件开发工程师
21		CPO27	J2EE软件开发工程师
22		CPO31	Web前端开发工程师
23		CPO42	软件测试工程师
24		CP206	财务信息化管理
25		CPO45	平面设计师
26		CPO47	网页设计师
27		CPO48	二维动画设计师
28		CPO49	三维设计师

企业认证证书 | 工信部职业 | 工信部人才交流中心测评证书 | 工信部信创证书 | 中国未来研究会 | 人力